

➤ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบ Reverse Osmosis แบบ In - Direct Feed

รุ่น ThaiPure - xx000



เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ( Purified Water Machine System ) ระบบ Reverse Osmosis แบบ One pass RO ชนิด In - Direct Feed สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดในภาชนะปิดสนิท อาคาร บ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงานผลิตยา โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำสะอาด เป็นต้น

**คุณลักษณะเด่นของเครื่อง**

- เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ( Purified Water Machine System ) ระบบ Reverse Osmosis แบบ One-Pass RO ชนิด In - Direct Feed มีค่าความเชื่อมั่นของระบบสูง
- ระบบควบคุมเป็นระบบ PLC ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยและสามารถรองรับเทคโนโลยี 4.0
- เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์รองรับการตรวจสอบการทำงานและสามารถแก้ไขการทำงานของระบบแบบระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
- อุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมแรงดัน ( Pressure Sensor ) เซ็นเซอร์ควบคุมอัตราการไหล (Flow Sensor ) เซ็นเซอร์ควบคุมอัตราการไหลของน้ำต่ำกว่าปกติ (Low Inlet Flow Sensor ) และเซ็นเซอร์ป้องกันระบบแรงดันสูงเกินปกติ ( High Pressure Sensor ) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนำเข้าจากทวีปยุโรป
- อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำบริสุทธิ์ (Permeate) และอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำทิ้ง (Concentrate) เป็นชนิดเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหล ( Flow Sensor ) ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนำเข้าจากทวีปยุโรป
- อุปกรณ์วาล์วไฟฟ้า (Solenoid Valve) ทั้งระบบใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำ 24 VDC
- เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ Recovery และ Rejection ได้เองอัตโนมัติ
- วัสดุที่ใช้สร้างเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์เป็นวัสดุชนิด Stainless Steel เกรด 304 และ 316L

## Specifications

Model Number	ThaiPure - 24000	ThaiPure - 48000	ThaiPure - 72000	ThaiPure - 96000
Design Parameters				
Design Type	Direct Feed			
Product Flow @ 25°C (LPH)	1,000	2,000	3,000	4,000
Operating Temp	50-80°F (10-27°C)			
System Recovery	50 -75%			
Feed Pressure	30-80 PSI			
Membrane 40"	(1) 8"	(2) 8"	(3) 8"	(4) 8"
Electrical Load KW	60	90	120	150
Sanitization	Chemical & Ozone			
Dimensions Inch (CM)				
L x D x H	420 x 110 x 230	420 x 110 x 230	520 x 120 x 230	520 x 120 x 230
Operating Weight (KG)	4,250	5,550	6,800	7,150
General Materials of Construction				
Pumps	316 SS / Cast Iron / Tungsten carbide / Carbon / EPDM / Viton or Silicon carbide (Q) / Silicon carbide (Q) complete with EPDM (E) seals			
Piping	304 / 316L SS Stainless Steel			
Raw Water Tank	304 SS Stainless Steel			
RO Tank	304 SS Stainless Steel			
Multi Media Tank	316L SS Stainless Steel			
Carbon Filter Tank	316L SS Stainless Steel			
5 micron filter Tank	316L SS Stainless Steel			
RO Housings	304 / 316L SS Stainless Steel			
Valves	316 SS / PTFE			

## Specifications

Model Number	ThaiPure - 24000	ThaiPure - 48000	ThaiPure - 72000	ThaiPure - 96000
General Materials of Construction				
Sensors	316 SS / PTFE / EPDM			
Fittings	304 / 316 SS Stainless Steel			
Pipe Thread Seal	304 / 316 SS Stainless Steel			
Panel	304SS Stainless Steel			
Frame	304SS Stainless Steel			
Connections				
Feed Water	1"	2"	2"	2-1/2"
Product Water TC	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/4"
Waste Water -Flanged	1"	2"	2"	2-1/2"
Electrical	380V/3-ph/50Hz			
Typical Treated Water Quality*				
Standard USPure Meets current USP standards for Purified Water				
Bacteria	< 100 cfu/ml			
Endotoxins	< 0.5			
System Feed Water Requirements*				
Maximum Silt Density Index	< 3			
Maximum Free Chlorine	< 3 ppm			
Operating Temperature	10-27°C			
Operating pH Range	3-10			
Total Dissolved Solids	< 600 ppm			
Iron / Manganese	< 0.1 ppm			
* Feed water analysis required for final design				